

## HY 200-15 Hydraulisch Koudwater Hogedrukreiniger

Door het gebruik van de bestaande hydraulische functie op Vrachtwagen, heftruck, landbouw tractor etc., kunt u deze hogedrukreiniger aansturen.  
Compact en eenvoudig te monteren op of onder uw voertuig.

### Pomp:

- keramische plunjers
- RVS kleppen
- messing pompkop

### Hydromotor:

- minimale input 25 l/min.
- bij 170 bar

### Standaard uitgerust met:

- dubbele lans met druk regelbaar en voorzien van snelkoppeling
- pistool easy grip met snelknoppeling
- 10 meter hogedrukslang



### Technische gegevens

|                |           |
|----------------|-----------|
| Model          | HY 200-15 |
| Werkdruk       | 200 bar   |
| Wateropbrengst | 15 l/min  |

## Toepassingen

O.a. het schoonmaken van de veldspuit op het land.

De hogedrukunit kan onder de veldspuit of achter op de tractor gemonteerd worden.

M.b.v. de bestaande hydraulische functies kan hij aangesloten worden.

Met de hogedrukreiniger kunt u de veldspuit uitwendig reinigen.

De wet laat het reinigen van de veldspuit uitsluitend toe op het landbouwperceel waar is gespoten. Op alle andere plekken gelden strenge voorwaarden.

Sinds 2015 wordt door het Waterschap hierop streng gecontroleerd.

**Hieronder een passage uit een artikel, tevens de link naar het volledige verhaal.**

[GEWASBESCHERMINGSMIDDEL hoe gaan we hier mee om](#)

- lozen op het oppervlaktewater is verboden

- lozen op de riolering is na een zuivering toegestaan

- lozen in de bodem:

\* op een landbouwperceel is toegestaan

\* op het erf na een zuivering is toegestaan

\* op het erf is maximaal twee keer per jaar toegestaan (alleen als het water niet afstroomt naar oppervlaktewater)

Kijk op [www.clena.nl](http://www.clena.nl) voor uw dichtstbijzijnde verkooppunt.