

## Oxi Clean

Professionele krachtige zure aluminium- en velgenreiniger.

#### EIGENSCHAPPEN:

- \* verwijderd diverse oxidaties en kalkaanslag van:
  - \* aluminium (wanneer de anodiseer laag is aangetast)
  - \* gegalvaniseerde ondergrond
  - \* tegels, glas, chroom en staal
- \* verwijderd eenvoudig van velgen:
  - \* remstof
  - \* remslijpsel
  - \* zware vervuiling
- \* PH waarde ca. 1 (zuur)

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

- \* verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad:
  - \* handmatig/spuit opbrengen: ca. 2%-4% (1:50 - 1:25)
- \* bij zware vervuiling eventueel met hogere concentratie behandelen
- \* vervolgens met schoon water afnemen of afsputten
- \* gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

#### WAARSCHUWING:

- \* niet in fel zonlicht gebruiken
- \* reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- \* bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- \* na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- \* niet geschikt voor reiniging van kalkhoudende steensoorten (marmer)



artikelnr. 410610 -10 liter €49,50 **€ 42,50**

artikelnr. 410620 - 20 liter €89,50 **€75,00**

Alle prijzen zijn excl. BTW.

#### VEILIGHEIDSGEGEVINGEN:

**GEVAAR.** Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

**BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Bevat: Fosforzuur.

**CLENA REINIGING**  
**OXI CLEAN**  
**PROFESSIONELE KRACHTIGE ZURE ALUMINIUM- EN VELGREINIGER**

**EIGENSCHAPPEN:**

- verwijderd diverse oxidaties en kalkaanslag van:
  - \* aluminium (wanneer de anodiseer laag is aangetast)
  - \* gegalvaniseerde ondergrond
  - \* tegels, glas, chroom en staal
- verwijderd eenvoudig van velgen:
  - \* remstof
  - \* remslijpsel
  - \* zware vervuiling
- PH waarde ca. 1 (zuur)

**GEBRUIKSAANWIJZING:**

- verdunnen met water, afhankelijk van vervuilingsgraad
- \* handmatig / spuit opbrengen: ca. 2%-4% (1:50 - 1:25)
- bij zware vervuiling eventueel met hogere concentratie behandelen
- vervolgens met schoon water afnemen of afsputten
- gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen

**WAARSCHUWING:**

- niet in fel zonlicht gebruiken
- reinigingsmiddel oplossing niet laten opdrogen
- bij hoge concentratie dient u zich ervan te overtuigen dat de te reinigen oppervlakte daartegen bestand is
- na het schoonmaken oppervlakte goed naspoelen
- niet geschikt voor reiniging van kalkhoudende steensoorten (marmer)

**VEILIGHEIDSGEGEVINGEN:**

**GEVAAR:** Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE HUID** (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bevat: Fosforzuur.

10 liter /  20 liter

De leverancier van dit product is niet aansprakelijk voor persoonlijk of materieel letsel. Veiligheidsbladen zijn te downloaden op [www.clena.nl](http://www.clena.nl)

UN 1824

Clena Nederland --- Hoofdstraat 91 --- 7826PC Zenderen --- T. 074-2596521 --- [www.clena.nl](http://www.clena.nl) --- [info@clena.nl](mailto:info@clena.nl)

## VOOR



## NA

